

NanoConcept[®] Nano impregnace dřeva

Přípravek na bázi vody k zušlechtění dřeva

Kde se může NanoConcept[®] impregnaci dřeva používat?

Lze aplikovat na porézní a savé materiály jako např.:

- Dřevo, teakové dřevo
- Zahradní nábytek
- Ploty
- Dřevěné obložení
- Okenní rámy
- Surová dřevotříska
- Dřevěný nábytek
- Dřevěná podlaha

Důležité je, aby povrch byl v surovém stavu bez laků, olejů, vosků, ...

Vlastnosti:

- Dlouhodobá ochrana proti vodě, erozi, nečistotám, mastnotě a oleji
- Konzervace s průsvitnými póry (povrch dýchá)
- UV ochrana impregnace, která zajišťuje fungování i po měsících na slunci
- Ochrana před zvětráváním povrchu dřeva
- Chrání před růstem mechu, hub a plísní
- Nečistoty se snadno odstraní vodou
- Ochranná vrstva je odolná proti setření

forma dodání: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 l, 20 l

barevný tón: průsvitný, velmi lehce nažloutlá kapalina

skladování: minimálně 6 měsíců na chladném, suchém místě uzavřené v originálním balení (chraňte před mrazem)

ředění: žádné

VydatnostVydatnost: přibližně 50–200 ml/m² (podle druhu materiálu)

- Dřevěný nábytek 150 ml/m²
- Dřevotříska 100 ml/m²

Skutečná spotřeba impregnace závisí na drsnosti povrchu, savosti materiálu i způsobu nanášení.

Příprava povrchu

Povrch by měl být před aplikací impregnace suchý a čistý. K vyčištění doporučujeme použít NCC Univerzální čistič. Veškeré ulpěné nečistoty musí být odstraněny.

Aplikace konzervační vrstvyVýrobek NanoConcept[®] Nano impregnace dřeva se může aplikovat rozprašováním nebo nanášením pomocí štětce. U větších ploch se doporučuje užití postřikovače. Snášlivost výrobku je nutno vyzkoušet



na nějakém nepřilíš viditelném místě. Skutečná spotřeba záleží na drsnosti povrchu a způsobu nanášení. Impregnace se musí rovnoměrně do dřeva vsáknout.

Doba schnutí

Na vyschnutí přípravku NCC Nano impregnace dřeva jsou potřeba nejméně 4 hodiny, při vyšší vlhkosti vzduchu a nižší okolní teplotě nutno počítat s 24hodinovým zasycháním.

Kapkový test kvality účinku

Správnou funkčnost výrobku prokazuje na povrchu voda, která se shlukuje do kapek, nikoli do jednolitého tvaru.

Obnovení účinnosti již ošetřeného povrchu

Vrstva NanoConcept[®] Nano impregnace dřeva je dlouhotrvající. Při slábnoucích účincích lze na povrch bez jakýchkoli opatření opět nanést další vrstvu. Čištění a aplikace probíhá stejně jako při prvním použití.

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s našim nejlepším vědomím. Nezávazně je poskytujeme k volnému šíření. Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Naše informace popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však žádnou záruku. Zákazník má právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktů. To platí i ve věci zachování ochranných práv třetí osoby. Zmínění obchodních jmen jiných podnikatelů není žádná reklama, nevyklučuje se použití jiných produktů stejného druhu.