

## Rewitec G5

Ošetření převodovky a diferenciálu pomocí krycí vrstvy REWITEC-nanokonztrátu s obsahem oleje do 5 litrů

Blahopřejeme k nákupu výrobku REWITEC, který je prospěšný nejen pro Váš automobil, životní prostředí, ale i pro Vaši peněženku. Formule této metalsilikátové krycí vrstvy dokáže snížit spotřebu paliva a obnovit opotřebované povrchy.

Prosím, přečtěte si pečlivě návod k použití. Účinky REWITECu se plně aktivují jen v případě dodržení níže popsaného postupu.

### Než začnete, mějte na paměti, že:

- Výrobek REWITEC dokáže obnovit opotřebované kovové povrchy za předpokladu, že povrchy jsou opotřebované a nejsou mechanicky zničené.
- Přípravky k čištění převodovky ani jiná aditiva nemohou být současně použita s výrobkem REWITEC. V případě, že olej jiné produkty již obsahuje, musí být před použitím nahrazen olejem novým.
- Před použitím se ujistěte, že z převodovky neuniká žádný olej. Kvalita oleje a jeho množství musí odpovídat nařízení výrobce.

### První ošetření

1. Zahřejte převodovku na provozní teplotu, ve které jedete cca 30 minut.
2. Dejte veškerý obsah tuby do přiložené stříkačky a zaveďte do ní píst. Otočte stříkačku a protřepejte tak, aby obsah ztekl dolů.
3. Vyšroubujte uzávěr a nasadte přiloženou hadici na stříkačku. Opatrně vytlačte vzduch.
4. Otevřete uzávěr oleje převodovky nebo diferenciálu a vysajte cca 30 ml.
5. Poté do stříkačky vtáhněte tolik vzduchu, dokud píst neodměřuje 60 ml.
6. Protřepejte důkladně stříkačku, dokud se nasmísí olej s obsahem v tubě.
7. Dejte veškerý obsah ze stříkačky do otvoru převodovky nebo diferenciálu.
8. Utáhněte kontrolní šroub.
9. Následně jezděte s autem cca 30 minut. Během jízdy využijte rovnoměrně všechny rychlostní stupně.

### Druhé ošetření:

Druhé ošetření může být pro silně opotřebovanou převodovku nevyhnutelné. Při druhé aplikaci (po 400 km ujetých km) se řiďte obdobně jako při prvním ošetření.

Po dalších najetých 1500-2000 kilometrech je proces regenerace u konce a dochází k úplné aktivaci nanovrstvy.



### **Skladování a bezpečnostní pokyny:**

- skladujeme při teplotě nižší jak 40 °C
- při kontaktu s kůží prostředek odstraňte pomocí teplé vody a mýdla
- výrobek může způsobit podráždění očí; v případě zásahu oči vymyjte vodou, a pokud podráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc
- pokud dojde k polknutí výrobku, ústa vymyjte a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení!
- v případě požáru použijte jakékoli hasicí prostředky, kromě vody
- výrobek skladujte mimo dosah dětí

Po najetých 100 000 kilometrech Vám doporučujeme dodatečné ošetření krycí vrstvy; řídíme se opět podle výše popsaného návodu

### **Nabídka produktů REWITEC**

<b>kategorie</b>	<b>použití</b>
<b>M1</b>	<b>motory motocyklů do 750 ccm</b>
<b>M2</b>	<b>benzinové a dieselové motory do 2000 ccm</b>
<b>M3</b>	<b>benzinové a dieselové motory do 3000 ccm</b>
<b>G5</b>	<b>převodovky a diferenciály s obsahem oleje do 5 litrů</b>
<b>Z1</b>	<b>dvoutaktové motory do 500 ccm</b>